MÉTODO PARA ENVERNIZAR (Continuação)

• **Aplicar** o branqueador com um pincel (5).



• **Voltar a dar cor** à madeira com um corante à base de água, fácil de aplicar.
• **Aplicar** com um pincel, correndo no sentido das fibras da madeira, uma camada mais diluída. **Aplicar** em seguida uma segunda camada mais escura para obter a cor exacta (6).



• **Aplicar** com uma boneca de desperdício de algodão muito fina e macia até três camadas de endurecedor. **Igualizar** após cada passagem com palha de aço nº 0 e com nº 000, após a última aplicação (7)



• **Encerar** em camadas sucessivas espalhadas sempre no sentido do veio da madeira, com palha de aço nº000.
• **Polir** esfregando energicamente com uma escova de pelo vegetal, com um movimento rápido de vai e vem até obter um brilho perfeito (8).



Dicas FERMAT

Para proteger as madeiras enceradas contra as manchas, **aplicar** uma última camada de verniz. **Espalhar** com uma boneca de desperdício de algodão numa camada fina. **Dar lustro** com uma luva especial ou uma máquina de polir eléctrica, consoante o tamanho do móvel.



NOTAS

www.fermat.co.ao

Fermat
o mundo da construção

30

Encerar um móvel

Fermat
o mundo da construção

PRINCIPIO

- Para móveis novos: dar ao móvel um brilho reluzente e uma patine perfeita
- Para móveis antigos: dar aos móveis o seu aspecto original
Para encerar um móvel é necessário executar 3 operações distintas:

1 - Decapagem (apenas para os móveis antigos)

2 - Lixar (aplicar um tapa-poros)

3 - Encerar e polir (aspecto da patine)

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Régua
- Fita métrica
- Faca de corte, pincel
- Cordel com giz azul
- Fio de prumo
- Espátula dentada
- Esquadro

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as quantidades necessárias para a sua encomenda.

QUANTIDADE	MATERIAIS
	DECAPANTE (À BASE DE CLORETO
	DE METILENO)
	TAPA POROS CELULOSO
	PRODUTO DE TRATAMENTO PARA MÓVEIS "ESPECIAL MÓVEIS"
	CERA DE ABELHA NATURAL OU "CARNAUBA"
	PALHA DE AÇO 0 E 000
	ESFREGÕES DE PALHA DE AÇO Nº2
	ÁLCOOL DESNATURADO
	PASTA COLORIDA PARA MADEIRA
	LIXA 220 A 400
	BRANQUEADOR *
	TINTA À BASE DE ÁGUA
	DESPERDÍCIO DE ALGODÃO
	VERNIZ

* Para obter um branqueador adequado, existem 2 possibilidades:
- Fazer uma mistura de água oxigenada a 130 volumes com 2 a 3% de amoníaco.
Utilizar um branqueador fluorídrico neutralizado com álcool para envernizar a 95º

MÉTODO PARA ENVRNIZAR

• **Trabalhar** num local bem arejado, protegido do calor.
• **Remover** todos os acessórios desmontáveis do móvel (portas, gavetas, ferragens...). Aproveitar para as limpar, se necessário.
• **Tapar** os orifício de montagem com papel ou desperdício de algodão.
• **Fazer** uma decapagem completa das superfícies.
• **Aplicar** com um escova de nylon, **protegendo** sempre as mãos com luvas. (1)



• **Esperar** 15 a 20 minutos.
• **Retirar** cuidadosamente com uma espátula a película enfolada.
• **Repetir** a operação se necessário, esfregando vigorosamente os entalhes ou partes em relevo com um esfregão de palha de aço nº 2. Em seguida, **neutralizar** o decapante com o mesmo esfregão de palha de aço embebido em álcool desnaturado. (2).



• **Para** proteger a madeira, a**plicar** um produto de tratamento preventivo "especial para móveis".
• **Tapar** todos os pequenos defeitos, fendas e fissuras com uma pasta para madeira de cor aproximada à do móvel. A pasta **deve** ser bem **misturada** antes de ser aplicada com uma espátula para que penetre bem (3).



• **Não esquecer de lixar** após cada fase de preparação. Para isso, **utilizar** lixa de grão médio a fino (220, 320, 400), com um taco para lixar ou uma lixadeira eléctrica, **não insistir** demasiado sobre um ponto da superfície. (4)



• **Uniformizar** a cor da madeira, se necessário. Para isso utilizar um branqueador (Ver memo).

Fermat o mundo da construção